

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wzwik-wloszczowa.pl

Włoszczowa: Kontrakt 04 - Dostawa samochodu specjalistycznego (zadanie 1OS) z zabudową ssąco-płuczącą do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic DN 160 - DN 400 realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1

Numer ogłoszenia: 422154 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. , ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, tel. 41 39 43 680, faks 41 39 43 680.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzwik-wloszczowa.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontrakt 04 - Dostawa samochodu specjalistycznego (zadanie 1OS) z zabudową ssąco-płuczącą do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic DN 160 - DN 400 realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego rocznik 2015 samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco płuczącą do

czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic DN 160 DN 400 pn. Kontrakt 04 Dostawa samochodu
Specjalistycznego zadanie 1OS realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI
WODNO ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA współfinansowanego ze środków
Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007
2013, priorytet I Gospodarka wodno ściekowa, działanie 1.1. Opis samochodu specjalistycznego Zbiornik
Cylindryczny zbiornik ze stali kotłowej z wypukłymi dennicami i wodoszczelnymi pierścieniami
wzmacniającymi wspawanymi na początku i końcu zbiornika. Grubość blachy min.6 mm. Objętość
ok.6.000 litrów. Posadowiony na ramie pomocniczej w siodło stabilizacyjnym i na łożyskach
przegubowych. Rama pomocnicza uniwersalna cynkowana ogniowo. Podziały zbiornika, Pojemność komór
całkowita ok.6.000 Litrów, Komora szlamu ok. 4.000 l, Komora wody ok. 2.000 l, Komora szlamu ok.
3.000 l, Komora wody ok. 3.000 l, Komora szlamu ok. 2.000 l, Komora wody ok. 4.000 l, Napelnianie
komory wody, Rurociąg DN 38 z zasuwą odcinającą, Sprzęgło do węża strażackiego, System zaworu
zwrotnego zabezpieczający przed skażeniem wody pitnej, Pomiar ilości wody w zbiorniku w grubościennym
murze ze szkła organicznego z pływakiem, Spust wody ze zbiornika rurociągiem DN80 wyposażonym w
sprzęgło strażackie i zasuwę odcinającą, Opróżnianie komory szlamu nadciśnieniem pompy ssącej lub
pneumatyczną dennicą, Dennica zamykająca/oprózniająca Otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju
zbiornika, wzmocniona na zewnątrz Uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą olejoodporna uszczelka
gumowa ułożona w szczelinie ustalającej szt.1, Dennica unoszona do góry siłownikami hydraulicznym z
automatycznym zabezpieczeniem przed opadaniem, Ryglowanie tłoka dwoma ryglami bocznymi
sterowanymi pneumatycznie z pulpitu sterowania, Koryto zrzutowe szlamu Z blachy ze stali nierdzewnej ze
wzmocnionymi krawędziami, Zamontowana pod dennicą opróżniającą jako przedłużenie płaszcza
zbiornika, Ochrona podwozia pojazdu przed zabrudzeniem, Kontrola napelnienia komory szlamu Wskaźnik
pływakowy wyskalowany co 500 litrów, Króćce ssania i opróżniania, W dolnej części dennicy opróżniającej
Górny DN100 z ręcznymi zaworami kulowymi, Sprzęgło złącze dźwigniowe do węża z zaślepką
transportową, Zrzut wody z nad szlamu, Możliwość odpompowania wody z nad szlamu z komory poprzez
oddzielny system pływakowy i wąż ssący na wysięgniku, Rura zbierająca DN80 z pływakiem, wewnątrz
komory szlamu, Odpompowanie wody nadciśnieniem pompy ssącej, Pompa ssąca łopatkowa Wydajność
ssania min. 900 m³h w swobodnym przepływie, Wymagana moc ok. 30kW System orurowania DN 100,
Napęd pompy ssącej Z przystawki mocy podwozia poprzez wał przegubowy i przekładnię wielopasową,
Osłony bezpieczeństwa pasów klinowych i napinacza Przyjazny w obsłudze i łatwy dostęp obsługowy,
prosty system napinania pasów, Sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowniczego, System
zabezpieczający pompę ssącą Komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych
pływających, Separator centryfuga oczyszczający ssane powietrze dodatkowo z cząstek stałych z
zaworem kulowym odcinającym System rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym
zaworem bezpieczeństwa 0,5 bara.Zawór ograniczający podciśnienie usprawniający prace pompy System
dodatkowych zaworów umożliwiających krótkotrwałą pracę z wysokim podciśnieniem czterodrożny zawór
regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego, Pneumatyczne sterowanie zaworem czwór drożnym,

Punkty smarowania wysunięte na zewnątrz ułatwiające obsługę, Pompa wodna ciśnieniowa nurnikowa Wydajność min. 128 l/min przy 140bar, Zasilanie ok. 40 kW, Zabudowana na stabilnej konsoli po prawej stronie pojazdu, Napęd pompy ciśnieniowej z przystawki mocy podwozia, poprzez wał kardana i przekładnię pasową Pasy i koła napędowe w osłonach bezpieczeństwa, Łatwy w obsłudze system napinania pasów klinowych Sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowania, Rurociągi pompy ciśnieniowej DN19, wraz z armaturą zawory kulowe, ciśnieniowe przeguby obrotowe Prowadzenie rurociągów łagodnymi łukami dla zredukowania oporów przepływu i strat ciśnienia, Rurociąg napływu wody z zaworem odcinającym Pneumatycznie załączany zawór ciśnienia filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym DN80 ze stali nierdzewnej, Pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody, System zabezpieczający pompę wodną Pneumatycznie regulowany zawór membranowy, Zawór przeciążeniowy, Zawór załączany dla otwarcia swobodnego obiegu wody, Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia, Akustyczny sygnał niskiego stanu wody, Automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody, Wysięgnik węża ssącego ocynkowany, Zamontowana na zbiorniku Hydrauliczny napęd min. obrót 270 stopni, wysuw min. 1200 mm, podnoszenie min. 10 stopni, Zasięg wysięgnika min. 3500 mm, Główny kołowrót ciśnieniowy Na tylnej klapie Sterowany hydraulicznie Pojemność do 160 mb węża DN19 Licznik wysuwu węża, Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy, Z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem Wykonany z blachy cynkowanej ogniowo, Pojemność węża DN13 60 mb By Pass dla odprowadzenia nadmiaru wody, Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem Stanowisko obsługi I

1. Zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce z blachy kwasowej 2. Sterowanie silnikiem podwozia Regulacja obrotów plus, minus Obrotomierz Przystawka mocy włącz wyłącz Pompa ssąca włącz wyłącz wakuometr Zawór czterodrożny ssanie, tłoczenie, odprężanie, Pompa ciśnieniowa włącz wyłącz, Manometr Włącznik ciśnienia Regulacja ciśnienia, Zawór kulowy DN19 otwórz zamknij, Zawór kulowy DN13 otwórz zamknij, Ryglowanie dennicy opróżniającej otwórz zamknij zawór ręczny, Podnoszenie dennicy podnieść opuść zawór ręczny Tłok opróżniający przesuw uszczelnianie Sterowanie ciśnieniem w uszczelce przegrody manometr, Licznik roboczogodzin pompy ciśnieniowej, Licznik roboczogodzin pompy ssącej, Wyłącznik bezpieczeństwa, System hydrauliczny Zasilanie pompą zębatą z zaworami wspomagającymi Napełniony olejem hydraulicznym podlegającym biodegradacji, System pneumatyczny Wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze, Ogrzewanie zimowe Gwarancja pracy w temperaturze do minus 15 stopni Celsjusza. Wanny na wężę Po lewej stronie pojazdu zamykane wykonane ze stali kwasoodpornej, Powierzchnie zewnętrzne emaliowane w kolorze naturalnym srebrny metalizowany, Zabudowane na stabilnej konsoli Długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia Skrzynki na wyposażenie Wykonane ze stali kwasoodpornej po prawej stronie zabudowy, Powierzchnie zewnętrzne w kolorze naturalnym srebrny metalizowany Zamykane na klucz i otwierane do góry pokrywy zabezpieczające, Podział na trzy komory Zabudowane na stabilnej konsoli, długość całkowita uzależniona od wolnego miejsca, Dodatkowa szafka narzędziowa Ze stali kwasoodpornej, Zamontowana pod ramą pojazdu Wielkość i miejsce wg możliwości podwozia i życzenia zamawiającego Skrzynia na odpady wykonany z

blachy stalowej ocynkowanej Z tyłu pojazdu po lewej stronie Wywracana dla opróżnienia i zdejmowana Pojemność ok 40 litrów Węże na wyposażeniu Wąż ciśnieniowy główny 120 m DN19 Wąż ciśnieniowy pomocniczy 60 m DN 13, Wąż ssący 10 m DN 100 Oświetlenie do pracy nocnej, Lampa halogenowa podstawowa 1 sztuka montowana na stałe na wysięgniku roboczym Włączany na pulpicie sterowania 1 sztuka dodatkowa halogen przenośny z kablem 12 m i automatycznym zwijadłem oświetlenie ostrzegawcze belka LED z pomarańczowym światłem na kabinie kierowcy z napisem określonym przez Zamawiającego z podświetleniem 1 szt LED z pomarańczowym światłem z tyłu pojazdu Lakierowanie Zabudowa lakierowana w jednym kolorze, lakierem akrylowym Kolor zabudowy wg standardu RAL 1x piaskowanie wszystkich elementów 1x podkład 2x wypełniacze 1x powłoka zewnętrzna warstwa zewnętrzna nie mniej niż 100 Okleiny oznakowanie ostrzegawcze Folia odblaskowa z przodu i z tyłu pojazdu Jakość wykonania, Deklaracja zgodności wg wymogów UE i znak bezpieczeństwa CE Podwozie, Samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2015, dwuosiowy z podwoziem, napęd 4x2 o dopuszczalnej masie całkowitej nie więcej niż 12 t, Felgi stalowe, zestaw naprawczy do wulkanizacji opon, Zawieszenie pojazdu samopoziomujące z tyłu poduszki, z przodu resory Kabina dzienna 3 - osobowa, pokrycie tapicerki siedzeń - welur, Kolor kabiny niebieski RAL 5010, kolor zbiornika niebieski RAL 5010,8-biegowa manualna skrzynia biegów, Radio montowane w kabinie min. 2 głośniki, Silnik wysokoprężny zapewniający jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy spełniający normę EURO 6 o mocy min 250KM, Przystawka mocy silnika typ NMV, montowana fabrycznie do napędu pomp zabudowy, System układu hamulcowego z ABS, ESC, Ogranicznik prędkości do 85 km h, Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie, Układ kierownicy ze wspomaganiem hydraulicznym, Zbiornik paliwa o poj min 200 l, korek paliwa zamykany na kluczyk, System kamer - monitor w kabinie do obserwacji obszaru za samochodem wyświetlacz kolorowy LCD, Tachograf cyfrowy posiadający legalizację, Akustyczny sygnał cofania, Lampy obrysowe samochodu, Siatka ochronna na reflektory przednie i lampy tylne, Osłona przeciwsłoneczna kabiny szyba czołowa, Układ kierowniczy ze wspomaganiem, Klimatyzacja. Dodatkowo na wyposażeniu Pachołki drogowe białe pomarańczowe o wysokości min 50 cm min 4 szt, Drabina aluminiowa, łopata, szczotka uliczna, Dysze płuczająca szt. 1 dysza typu quatro szt. 1 dysza bomba szt. 1 banan do węża ciśnieniowego szt. 1, Uchwyty na zabudowie do drabiny aluminiowej, łopaty, szczotki ulicznej, pachołków ostrzegawczych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane co najmniej trzech dostaw samochodów specjalistycznych z zabudową ssąco płuczącą przeznaczonych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej o pojemności zbiornika nie mniejszej niż 6000 l każdy i o wartości każda po 800 000, 00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Opłaconej polisy w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł pięćset tysięcy złotych, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Do polisy należy

dołączyć potwierdzenie opłacenia składki lub inny dokument potwierdzający jej opłacenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Specyfikacja samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco płuczącą przeznaczonego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic od DN 160 do DN 400 oferowanego przez wykonawcę, Wykaz czynności obsługowych i drobnych napraw, które mogą wykonywać operatorzy bez utraty gwarancji, Wykaz elementów eksploatacyjnych zabudowy nie podlegających gwarancji, Informacja dotycząca zakresu prac do wykonania przez podwykonawcę/podwykonawców, dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 92
- 2 - Okres gwarancji na zabudowę ponad złożony obligatoryjny okres gwarancji 36 m-cy - 2
- 3 - Okres gwarancji na podwozie ponad złożony obligatoryjny okres gwarancji 24 m-cy - 3
- 4 - Okres gwarancji na uszczelkę na tłoku ponad złożony obligatoryjny okres gwarancji 84 m-cy - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. 2. Wprowadzenie zmian w umowie może wynikać z następujących okoliczności: 2.1. zmiany wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zamówienia w następujących przypadkach: a) ograniczenia zakresu dostaw przez zamawiającego, w takim przypadku wysokość wynagrodzenia wykonawcy zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą zaniechanym dostawom, b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej składki podatku od towarów i usług, 2.2. zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy. b) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmiany przepisów prawa, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do zmian przepisów. 3. Warunki dokonywania w/w zmian winny być odbywać się następująco: 3.1. Inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego. 3.2. Dokonanie zmiany wymaga zgody zamawiającego. 3.3. Wymagana forma pisemna w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.wzwik-wloszczowa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, pokój inwestycje tel 41 394 36 80.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

12.01.2015 godzina 11:00, miejsce: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55 sekretariat godz. 11.00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

